

LED VISION



屋外用LEDビジョン

TG-OUT-WALL 120シリーズ



屋外壁面設置LEDビジョンはこれ！

- 軽量設計のアルミ板金キャビン
- 便利なフロントメンテナンス対応

福岡市中央区 デンタルクリニック別府様 2024年2月20日施工
ピッチ P4 (幅1920×高さ960mm)



Parameter	屋外用																
ピッチ	2.90	3.90	4.80	5.95	6.67	8.00	10.00										
輝度	$\geq 5000\text{cd/m}^2$			$\geq 5500\text{cd/m}^2$													
パネル規格	960 (W) x 960 (H)mm				960 (W) x 960 (H)mm												
重量	26.0kg / m^2																
最大消費電力	750W / m^2																
リフレッシュレート	$\geq 1,920\text{ Hz}$		/	$\geq 3,840\text{ Hz}$													
IP	IP65																
メンテナンス方式	フロント・リアメンテナンス																

TG-OUT-WALL 83シリーズ

省エネ薄型LEDビジョンはこれ！



- キャビンの厚み83mm
- 配線接続簡単
- キャビンの繋ぎ目がきれい

長崎県諫早市 お仏壇の堀川総本家 2024年6月29日施工
ピッチ：P3.9 (幅1000×高さ1500mm)

Parameter	屋外用					
ピッチ	2.9	3.9	6.25	7.8	10.42	
輝度	$\geq 4500\text{cd}/\text{m}^2$			$\geq 6000\text{cd}/\text{m}^2$		
パネル規格	1000 (W) x 1000 (H)mm					
重量	23.0kg / pcs					
最大消費電力	$600\text{W} / \text{m}^2$					
リフレッシュレート	$\geq 3,840\text{ Hz}$					
IP	IP65					
メンテナンス方式	フロント・リアメンテナンス					



TG-OUT-Event シリーズ



イベント向け屋外LEDビジョンはこれ！

- 屋外設置高輝度
- 組み立て簡単
- 運びやすい航空箱入り仕様

組み立てイメージ（※ 組み立て金具は別途料金が必要）



Parameter	屋外用		
ピッチ	2.9	3.90	4.80
輝度	$\geq 4500\text{cd/m}^2$		
パネル規格	500 (W) x 500 (H)mm	/	500 (W) x 1000 (H)mm
重量	8.0kg / pcs	/	13.0kg / pcs
最大消費電力	240W / m^2	/	480W / m^2
リフレッシュレート	$\geq 3,840\text{ Hz}$		
IP	IP65		
メンテナンス方式	フロント・リアメンテナンス		